

HTML-Kompaktübersicht – Eine Auswahl der wichtigsten Befehle und Attribute (Klammerhinweise zur Software: HTML-Editor Phase 5 von Uli Meybohm)

Das Anlegen eines Projektes

1. Ordner auf der Festplatte erstellen
2. Projekt/Projekt auswählen/Neues Projekt
3. Projekt/Projekteinstellung -> Standard Homepageverzeichnis auswählen (=Ordner)

Der Aufbau eines HTML-Befehls

<TAG Attribut1 Attribut2>Gültigkeitsbereich des Befehls</TAG>

Der Seitenaufbau (Datei/Neues HTML-Dokument)

<html>	Eröffnung der Seite
<head>	Eröffnung der Kopfeinträge (werden nicht auf Browserfläche angezeigt)
--- Kopfeinträge ---	Siehe Kopfeinträge
</head>	Abschluss der Kopfeinträge
<body>	Eröffnung des sichtbaren Teils der Seite
--- Seiteninhalt ---	Alles, was hier geschrieben wird, erscheint auf der Browseroberfläche
</body>	Abschluss des sichtbaren Teils der Seite
</html>	Abschluss der Seite

Die wichtigsten Kopfeinträge (Einfügen/Head-Definitionen / Meta-Tags)

<title>Text</title>	Der Text erscheint in der Titelleiste des Browsers.
<meta name="author" content="Klaus Böhm">	Veröffentlicht den Verfasser der Seite.
<meta name="generator" content="Programm">	Veröffentlicht das benutzte Programm.
<meta name="keywords" content="">	Veröffentlicht Suchwörter für Suchmaschinen.

Die wichtigsten Attribute für das BODY-Tag (rechter Mausklick in den BODY-Tag)

<body text="#000000">	Textfarbe
bgcolor="#FFFFFF">	Hintergrundfarbe
link="#FF0000">	Farbe des noch nicht besuchten Hyperlinks
alink="#FF0000">	Farbe des aktuellen, gerade aktiven Hyperlinks
vlink="#FF0000">	Farbe des besuchten Hyperlinks
background="Bilddatei">	Hintergrundbild (wird wiederholt, bis Bildschirm gefüllt ist)
leftmargin="5">	linker Rand (hier 5 Pixel)
topmargin="0">	oberer Rand (hier 0 Pixel)

Textformatierungen (markieren – Klick in Symbolleiste)

<h1>Text</h1>	Formatierung in festgelegter Größe (h1 bis h6)
Text	Fett
<i>Text</i>	Kursiv

Textformatierungen mit dem FONT-Tag (Menü Schrift und rechte Maustaste)

	Schriftart Arial (Standard ist Times New Roman)
size="-1">	verkleinert Schrift (-2 bis +5)
color="#FFFF00">	Schriftfarbe

Textausrichtung (markieren – Klick auf Symbol)

<div align="center">Text</div>	zentrierte Textausrichtung (left, right möglich)
--------------------------------	--

Zeilenumbruch (Klick auf letztes Symbol rechts)

Zeile1 Zeile2	erzwingt neue Zeile (2 x = mit Leerzeile)
------------------	---

Absatz (Klick auf erstes Symbol und rechte Maustaste)

<p>Text</p>	setzt Text in einen Absatz – danach Leerzeile!!!
<p align="center">Text</p>	zentrierte Absatz (left, right möglich)
<p align="justify">Text</p>	Absatz im Blocksatz

Listen (Text untereinander schreiben – markieren – Registerkarte „Listen“ – Klick)

	Eröffnung (ol = nummeriert) (römisch: <ol start="1" type="I">)
 Aufzählung 1	Eintrag 1
 Aufzählung 2	Eintrag 2
	Abschluss

Bilder (Bilddatei links in Liste anklicken)

	fügt Bild ein
---	---------------

Der Aufbau einer Tabelle

<table>	Eröffnung der Tabelle
<tr>	Eröffnung erste Zeile
<td>Inhalt</td>	Zeile 1 Spalte 1
<td>Inhalt</td>	Zeile 1 Spalte 2
</tr>	Abschluss erste Zeile
<tr>	Eröffnung zweite Zeile
<td>Inhalt</td>	Zeile 2 Spalte 1
<td>Inhalt</td>	Zeile 2 Spalte 2
</tr>	Abschluss zweite Zeile
</table>	Abschluss Tabelle

Die wichtigsten Eigenschaften einer Tabelle (rechter Mausklick)

<table border="0"	Umrahmung unsichtbar
width="100%"	Breite 100 % (ohne Prozentzeichen = Pixel)
cellpadding="10"	Innenabstand von 10 Pixel
cellspacing="0"	Abstand der Zellen zueinander

Die wichtigsten Eigenschaften einer Zelle (rechter Mausklick)

<td align="center"	zentrierte Ausrichtung in der Zelle
valign="top"	Ausrichtung oben (middle, bottom)
width="150"	Breite 150 Pixel
bgcolor="#FF0020"	Hintergrundfarbe
background="Datei"	Hintergrundbild

Hyperlinks (Text eingeben – Klick auf das jeweilige Symbol)

Symbol Erdkugel mit Kettenglied: Text Text	Klick auf <u>Text</u> – surfen zur Adresse surfen zu Adresse in neuem Fenster
Symbol Anker: Text Text	definiert Ankerpunkt springt zu Ankerpunkt
Symbol E-Mail: Text	startet E-Mail-Programm

Das Frameset (Einfügen/Frames) – Achtung! Kein Body!!!

<html> <head> </head> <frameset cols="150,*"> <frame src="links.html" name="leftframe"> <frame src="rechts.html" name="mainframe"> </frameset> <noframes> </noframes> </html>	Spalten links 150 Pixel, Rest rechts (rows=Zeilen) linker Frameinhalt und Framebezeichnung rechter Frameinhalt und –bezeichnung Abschluss des Framesets Eröffnung des Bereichs für alte Browser Inhalt für alte Browser Abschluss des Bereichs für alte Browser
--	---

Formulare

<form action="mailto:muenz@csi.com" method=post enctype="text/plain"> <input type="Text" name="Bezeichnung" value="vorgegebener Test" size="Größe" maxlength="maximale Zeichenzahl"> <textarea name="Bezeichnung" cols="Spalten" rows="Zeilen"></textarea> <input type="Radio" name="Bezeichnung" value="interner Bezeichnerwert"> <input type="Checkbox" name="Bezeichnung" value="interner Bezeichnerwert"> <select name="Bezeichnung" size="Größe"> <option> Eintrag 1 <option> Eintrag 2 </select> <input type="reset"> <input type="Submit" name="Bezeichnung" value="Beschriftung"> </form>	Eröffnung Eingabefeld einzeilig Eingabe mehrzeilig Optionsschaltfläche Kontrollfeld Auswahlliste Ende Auswahl Reset-Button Absende-Button Abschluss
--	--